

Dronning Olgas Vej 37 BAGH  
2000 Frederiksberg  
Att: Den el-ansvarlige

## **Nyt krav om lovpligtig fejlstrømsafbryder øger sikkerheden**

I Sikkerhedsstyrelsen har vi gennem årene set eksempler på, at mennesker er døde eller kommet slemt til skade på grund af elektrisk stød, og i de senere år er der sket en ændring af de europæiske standarder for elektriske apparater.

Disse ændringer betyder, at risikoen for at få stød er blevet større, hvis apparatet ikke er jordforbundet eller beskyttet på en anden måde. Da der ikke er jordforbindelse i alle danske stikkontakter og dåser, har Sikkerhedsstyrelsen besluttet, at bl.a. alle almindelige stikkontakter og lampetilslutninger skal beskyttes med en fejlstrømsafbryder.

Det betyder at:

- stort set alle bygninger nu skal have installeret en HPFI eller HFI-afbryder (fejlstrømsafbryder) i elinstallationerne.
- i bygninger, der i forvejen har en HFI-afbryder installeret, *kræves* denne ikke udskiftet til en HPFI-afbryder.

**Det nye krav skal være opfyldt senest 1. juli 2008. Det er ejer eller bruger, der er ansvarlig for, at det sker.**

Du bør:

- undersøge om der er HPFI- eller HFI-afbrydere i alle bygningens elinstallationer. Er der tale om en større bygning, kan der være flere eltavler med installationer.
- trykke på prøveknappen på alle HPFI- eller HFI-afbrydere to gange årligt for at motionere dem og kontrollere, om de virker. Se hvordan på bagsiden af vedlagte flyer.

Kontakt din autoriserede elinstallatør for råd og vejledning, hvis du er i tvivl om, de elektriske installationer lever op til de nye regler i Stærkstrømsbekendtgørelsen.

Få mere information på [www.sik.dk](http://www.sik.dk)

Venlig hilsen  
Sikkerhedsstyrelsen